

## Solar WE

CSTBat

Gaz de France  
DolceVitaFOURNITURE STANDARD  
LIVREE EN 3 COLIS

## 1 COLIS CAPTEURS COMPOSE DE :

- 2 ou 3 capteurs vitrés plans à circulation de liquide.
- Absorbent pleine surface gaufrée en cuivre, avec revêtement sélectif bleu.
- Verre solaire de sécurité 4 mm.
- Isolation coffre 80 mm de laine de roche + 30 mm d'isolation latérale.
- Accessoires de montage en toiture en profilé aluminium.

## 1 COLIS BALLON SOLAIRE COMPOSE DE :

- Cuve et 2 échangeurs en acier émaillé sans chrome, isolation polyuréthane sans CFC.
- Capacité de 300 à 500 l selon les systèmes.
- Jaquette blanche avec isolation 50 mm.
- Trappe de visite à l'avant, 2 anodes.

## 1 COLIS ACCESSOIRES CONTENANT :

- Ensemble pompe et régulation.
- 2 liaisons par flexibles isolés 1 m.
- 1 vase d'expansion de 18 litres à 2,5 bar avec support.
- 20 litres de fluide caloporteur antigel.

Pression de service : 3 bar.

Soupape de sécurité : 6 bar.

Pression maxi : 6 bar.

## N° ADEME :

SOLAR W 300 : S 03/07-568.

SOLAR W 400 : S 03/07-569.


SOLAR W 500 : S 03/07-570.

## AVIS TECHNIQUE CSTB CAPTEUR

## OPTIONS

(voir tableau ci-contre).

Désignation	Référence	Prix Unitaire	Prix € h.t. SOLAR W 300	Prix € h.t. SOLAR W 400	Prix € h.t. SOLAR W 500
Système SOLAR W pour montage parallèle sur toiture tuile/ardoise			3 529	4 585	4 819
<b>DESCRIPTIF COMPOSANTS SYSTEME</b>		<b>Dts fournie</b>			
Panneau solaire FK7300N	C00110487	700	2	3	3
Kit purgeur capteur	C01400011	1	1	1	1
Vase solaire SOLARPLUS raccord mâle 3/4 Réf : V718	C01400001	50	1	1	1
Support vase d'expansion avec flexible	C01400008	34	1	1	1
Kit solaire av/ens.pompe KS100 et régulation solaire RS100	C01400007	600	1	1	1
Liaison flexibles	C01400009	26	2	2	2
Fluide caloporteur antigel (10 l)	C01400005	51	2	2	2
Ballon eau chaude solaire 300 litres	C01402030	1 050	1	-	-
Ballon eau chaude solaire 400 litres	C01402040	1 250	-	1	-
Ballon eau chaude solaire 500 litres	C01402050	1 480	-	-	1
Profil support capteur TRPN1	C00140445	50	-	1	1
Kit de raccordement profil 7300	C00140447	20	-	1	1
Profil support capteur TRPN2	C00140446	90	1	1	1
Kit de fixation pour montage parallèle sur toiture tuile/ardoise DBON1	C00140443	80	2	3	3
<b>POUR AUTRE TECHNIQUE QUE MONTAGE PARALLELE SUR TOITURE TUILE/ARDOISE, AU CHOIX</b>					
Tige de fixation plate pour montage parallèle sur bardage SS0N1	C00140440	55	2	3	3
Tige de fixation inclinaison 20° pour montage sur bardage SS20N1	C00140441	90	2	3	3
Kit de fixation inclinaison 20° pour montage sur tuile DB20N1	C00140444	140	2	3	3
Tige de fixation inclinaison 45° pour montage sur terrasse SS45N1	C00140442	120	2	3	3
<b>OPTIONS TOUTS SYSTEMES SOLAR W</b>					
Sangles de traction	C00130496	250	1	1	1
Vase solaire SOLARPLUS 25 L, 2,5 Bar, raccord mâle 3/4 Réf : V725	C01400002	65	1	1	1
Kit Résistance électrique régulée	C01400010	170	1	1	1
Kit d'intégration en toiture	C00130534	610	1	1	1
Extension d'intégration	C00130533	275	-	1	1



Modèles Sous	Nombre de capteurs	Superficie hors tout du capteur (m²)	Superficie d'entrée du capteur (m²)	Capacité du ballon (l)	Dimensions préparateur en mm											Poids total (kg)
					H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H	D			
W 300	2	2 x 2,5	2 x 2,3	300	100	168	700	1 183	1 527	1 596	1 664	1 780	610	325		
W 400	3	3 x 2,5	3 x 2,3	400	120	195	810	1 048	1 400	1 475	1 550	1 700	710	405		
W 500	3	3 x 2,5	3 x 2,3	500	120	200	730	1 053	1 405	1 480	1 560	1 710	760	430		